

## **Dane techniczne**

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu - tak

Informatyczny Nośnik Danych - karta micro SD/micro SDHC - min. 4GB

Eurofiskalizacja

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

## **Bazy danych**

Stawki VAT - 7 (A...G)

Liczba PLU - 250 000

## **Mechanizm drukujący**

Typ mechanizmu drukującego - termiczny Seiko "drop in - wrzucić i drukuj"

Liczba znaków w wierszu - 40

Szerokość papieru - 57 mm

Długość rolki papieru - 30 m

Szybkość wydruku - do 30 linii/s

## **Wyświetlacze**

Wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta - graficzny LCD 192 x 64 piksele

## **Złącza**

Komunikacja z komputerem

1 x USB

1 x RS232 (przy wykorzystaniu modułu rozszerzenia I)

Bluetooth (przy wykorzystaniu modułu rozszerzenia II)

USB / micro USB (przy wykorzystaniu modułu rozszerzenia III)

Protokół komunikacyjny - POSNET/THERMAL

Sterowanie szufladą szuflada 5V

szuflada wielonapięciowa (po zastosowaniu dowolnego modułu rozszerzenia)

## **Zasilanie**

Zasilacz - zewnętrzny (opcja), zasilanie przez port USB

Wbudowany akumulator - Li-ion 7,2V/2150 mAh

Port USB - USB typu A (komunikacja PC, ładowanie)

## **Wymiary, waga, temperatury**

Wymiary - 123 x 108 x 169 (szer. x wys. x dł.)

Waga - 700g